

SPECIFICATION

バーモントキャスティングス
仕様一覧



モデル名		アンコール			デファイアント	
カラー		クラシックブラック	レッド	トワイライト	クラシックブラック	レッド
品番 ※5		2040／2040SE	2044／2044SE	2046／2046SE	1975／1975SE	1979／1979SE
価格		¥698,000 (税込¥767,800)	要問合せ	要問合せ	¥761,000 (税込¥837,100)	要問合せ
基本性能	燃焼方式	触媒			触媒	
	最大熱出力 kcal/h(kW) ※1	触媒式 12,100 〈14.0〉			触媒式 14,100 〈16.4〉	
	最大熱出力 EN基準 kcal/h(kW) ※4	9,000 〈10.5〉			10,800 〈12.6〉	
	最大暖房面積 ㎡〈畳〉 ※2	214 〈約129〉			260 〈約157〉	
	燃焼効率 %	82.8			84.1	
	最大燃焼時間 h ※1 ※3	12			14	
	排気煙量 g/h	1.1			1.3	
	最大薪長さ cm	55			63	
製品規格	ストーブサイズ	幅 mm	686			833
		奥行き mm	615			650
		高さ mm	663			763
	ストーブ重量 kg		214			235
煙突仕様	接続煙突径 mm		152／オプション203 (楕円)			203 (楕円)
	煙突接続方向		上・後			上・後
オプション	外気導入キット		○			○
	外気導入接続アダプター		○			○
	リアヒートシールド		標準装備			標準装備
	ボトムヒートシールド		標準装備			標準装備
	ウォーミングシェルフ		○			○

※1 最大燃焼時間と最大熱出力は、実験室において、よく乾燥した桜を使用したテストで得られた数値です。これらの数値は、ストーブの運転方法、薪の含水率などの要因によって異なります。
また、最大燃焼時間は、最大熱出力とは異なる条件下で得られた数値です。

※2 最大暖房面積は、アメリカの建築基準に適合した住宅を基準に、完全に乾燥した良質広葉樹による燃焼実験データです。住宅の構造、設置方法、薪の質によって異なります。

※3 最大燃焼時間とは、新たな給薪が必要になるまでの時間のことで、補給した薪が再着火なしで速やかに燃え出す状態のことをさします。

※4 EN基準は、ヨーロッパ基準 (EN13240) に則って行われたデータです。

※5 SE:スマートエディション



※ウォーミングシェルフは別売

モデル名			ダントレス フレックスバーン			イントレピッド フレックスバーン			アスペン C3
カラー			クラシックブラック	レッド	マジョリカブラウン	クラシックブラック	レッド	マジョリカブラウン	クラシックブラック
品番 ※5			2235	2238	2237	2115/2115SE	2118/2118SE	2117/2117SE	2505
価格			¥558,000 (税込¥613,800)	要問合せ	要問合せ	¥498,000 (税込¥547,800)	要問合せ	要問合せ	¥332,000 (税込¥365,200)
基本性能	燃焼方式		フレックスバーン						クリーンバーン
	最大熱出力 kcal/h(kW) ※1		非触媒式 12,400 〈14.4〉 触媒式 10,500 〈12.2〉			非触媒式 9,300 〈10.8〉 触媒式 8,800 〈10.2〉			8,800 〈10.2〉
	最大熱出力 EN基準 kcal/h(kW) ※4		—			—			—
	最大暖房面積 ㎡〈畳〉 ※2		185 〈約112〉			167 〈約101〉			111 〈約67〉
	燃焼効率 %		非触媒式 81.6			非触媒式 80.3			81.4
			触媒式 82.6			触媒式 82.8			
	最大燃焼時間 h ※1 ※3		11			8			10
	排気煙量 g/h		非触媒式 1.1			非触媒式 0.6			1.99
			触媒式 1.2			触媒式 0.3			
最大薪長さ cm		40			36			40	
製品規格	ストーブサイズ	幅 mm	625			568			406
		奥行き mm	651			581			691
		高さ mm	654			662			637
	ストーブ重量 kg		176			158			97
煙突仕様	接続煙突径 mm		152			152			152
	煙突接続方向		上・後			上・後			上
オプション	外気導入キット		○			○			○
	外気導入接続アダプター		—			—			—
	リアヒートシールド		標準装備			標準装備			—
	ボトムヒートシールド		標準装備			標準装備			—
	ウォーミングシェルフ		—			○			—



スマートエディション (SE)
ドアのガラスにかかる錆鉄製格子のないモデル

対象機種

- アンコール
- デファイアント
- イントレピッド フレックスバーン

SPECIFICATION

クワドラファイア
仕様一覧



モデル名			4300ミレニアム	3100ミレニアム	2100ミレニアム	2100ミレニアムレグ	ディスカバリーⅠ	ディスカバリーⅡ
カラー			クラシックブラック	クラシックブラック	クラシックブラック	クラシックブラック	クラシックブラック	クラシックブラック
品番			4300MI	3100MI	2100MI	2100MIL2	DISC1	DISC2
価格			¥620,000 (税込¥682,000)	¥545,000 (税込¥599,500)	¥480,000 (税込¥528,000)	¥480,000 (税込¥528,000)	¥480,000 (税込¥528,000)	¥558,000 (税込¥613,800)
基本性能	燃焼方式		クリーンバーン	クリーンバーン	クリーンバーン	クリーンバーン	クリーンバーン	クリーンバーン
	最大熱出力 kcal/h(kW) ※1		15,500 〈18.0〉	12,800 〈14.9〉	11,100 〈12.9〉	11,100 〈12.9〉	11,100 〈12.9〉	12,800 〈14.9〉
	最大暖房面積 ㎡〈畳〉 ※2		279 〈約168〉	242 〈約146〉	195 〈約118〉	195 〈約118〉	195 〈約118〉	242 〈約146〉
	燃焼効率 %		80.2	78.3	82.3	82.3	82.3	78.3
	最大燃焼時間 h ※1 ※3		12	10	7	7	7	10
	排気煙量 g/h		1.6	1.9	1.7	1.7	1.7	1.9
	最大薪長さ cm		横置き 41 縦置き 50	横置き 41 縦置き 45	横置き 35 縦置き 45	横置き 35 縦置き 45	横置き 35 縦置き 45	横置き 41 縦置き 45
製品規格	ストーブサイズ	幅 mm	667	648	600	600	613	641
		奥行き mm	728	676	677	677	675	677
		高さ mm	820	796	745	713	907	978
	ストーブ重量 kg		143	130	118	106	129	183
煙突仕様	接続煙突径 mm		152	152	152	152	152	152
	煙突接続方向		上	上	上	上	上	上
オプション	外気導入キット		○	○	○	○	○	○
	外気導入接続アダプター		○	○	○	○	○	○
	ファンキット		○	○	○	○	○	○

※1 最大燃焼時間と最大熱出力は、実験室において、よく乾燥した樫を使用したテストで得られた数値です。これらの数値は、ストーブの運転方法、薪の含水率などの要因によって異なります。

また、最大燃焼時間は、最大熱出力とは異なる条件下で得られた数値です。

※2 最大暖房面積は、アメリカの建築基準に適合した住宅を基準に、完全に乾燥した良質広葉樹による燃焼実験データです。住宅の構造、設置方法、薪の質によって異なります。

※3 最大燃焼時間とは、新たな給薪が必要になるまでの時間のことで、補給した薪が再着火なしで速やかに燃え出す状態のことをさします。

ダッチウエスト仕様一覧



モデル名		フェデラルコンベクションヒーター スモール					
カラー		クラシックブラック					
品番		FA225					
価格		¥360,000 (税込¥396,000)					
基本性能	燃焼方式	触媒					
	最大熱出力 kcal/h(kW) ※1	8,800 〈10.2〉					
	最大熱出力 EN基準 kcal/h(kW) ※4	7,000 〈8.1〉					
	最大暖房面積 ㎡〈畳〉 ※2	126 〈約76〉					
	燃焼効率 %	75.3					
	最大燃焼時間 h ※1 ※3	8					
	排気煙量 g/h	1.1					
	最大薪長さ cm	48					
製品規格	ストーブサイズ	幅 mm	560				
		奥行き mm	590				
		高さ mm	750				
	ストーブ重量 kg		172				
煙突仕様	接続煙突径 mm		152				
	煙突接続方向		上・後				
オプション	外気導入キット		－				
	外気導入接続アダプター		－				
	リアヒートシールド		○				
	ボトムヒートシールド		標準装備				
	サイドヒートシールド		－				
	ウォーミングジェルフ		○				
	ファンキット		○				

※1 最大燃焼時間と最大熱出力は、実験室において、よく乾燥した樫を使用したテストで得られた数値です。これらの数値は、ストーブの運転方法、薪の含水率などの要因によって異なります。

また、最大燃焼時間は、最大熱出力とは異なる条件下で得られた数値です。

※2 最大暖房面積は、アメリカの建築基準に適合した住宅を基準に、完全に乾燥した良質広葉樹による燃焼実験データです。住宅の構造、設置方法、薪の質によって異なります。

※3 最大燃焼時間とは、新たな給薪が必要になるまでの時間のことで、補給した薪が再着火なしで速やかに燃え出す状態のことをさします。

※4 EN基準は、ヨーロッパ基準 (EN13240) に則って行われたデータです。