

SPECIFICATIONS 仕様一覧

		DEFIANT デファイアント	ENCORE アンコール	INTREPID II イントレピッド II	ASPEN アスペン		
品番／価格 ※1	カラー	クラシックブラック	1975 / 1975SE ¥590,000	2040 / 2040SE ¥540,000	1990 / 1990SE ¥360,000	1920 ¥220,000	
		レッド	1979 / 1979SE ¥730,000	2044 / 2044SE ¥650,000	1991 / 1991SE ¥460,000	—	
		マジョリカブラウン	1977 / 1977SE ¥690,000	2042 / 2042SE ¥630,000	1987 / 1987SE ¥450,000	—	
		トワイライト	—	2046 / 2046SE ¥590,000	—	—	
基本性能	燃焼方式		フレックスバーン	フレックスバーン	触媒	クリーンバーン	
	最大熱出力	kcal/h (kW)	触媒式 14,000 (16.3)	触媒式 11,500 (13.3)	9,400 (10.9)	6,800 (7.9)	
			非触媒式 14,100 (16.4)	非触媒式 11,900 (13.8)			
	最大熱出力[EN基準] ※2	kcal/h (kW)	10,800 (12.6)	9,000 (10.5)	4,200 (4.9)	—	
	最大暖房面積	m ² (畳)	260 (約157)	214 (約129)	167 (約50)	112 (約33)	
	燃焼効率	%	触媒式 80.0	触媒式 80.0	87.0	75.0	
			非触媒式 71.0	非触媒式 73.0			
	最大燃焼時間	h	14	12	6	5	
排気煙量	g/h	触媒式 1.1	触媒式 1.1	2.1	4.3		
		非触媒式 2.3	非触媒式 1.6				
最大薪長さ	cm	63	55	41	40		
製品規格	ストーブサイズ	幅	mm	830	686	540	415
		奥行き	mm	647	618	545	640
		高さ	mm	735	657	610	575
	ストーブ重量	kg	235	214	101	109	
煙突仕様	接続煙突径	mm	203(楕円)	152/オプション203(楕円)	152	152	
	煙突接続方向		上・後	上・後	上・後	上・後	
オプション	カラー	クラシックブラック	0210 ¥23,000	0200 ¥23,000	0098 ¥23,000	—	
		レッド	0218 ¥36,000	0199 ¥36,000	1380 ¥36,000	—	
		マジョリカブラウン	0217 ¥28,000	0208 ¥28,000	1373 ¥28,000	—	
		トワイライト	—	0198 ¥25,000	—	—	
	リアヒートシールド		標準装備	標準装備	0172 ¥18,000	標準装備	
	ボトムヒートシールド		標準装備	標準装備	標準装備	標準装備	
	外気導入接続アダプター		標準装備	標準装備	3258 ¥18,500	1897A ¥15,000	
	外気導入キット		OA-VC ¥8,500	OA-VC ¥8,500	3258P ¥24,000	1897P ¥20,500	

※1 SE:スマートエディション

※2 EN基準は、ヨーロッパ基準(EN13240)に則って行われたデータです。

※3 ウォーミングシェルフ1枚、ミントラック2本の価格

※表示価格は税抜き価格